

**REEMPLAZAR****REALIZAR****INSPECCIONAR****KILÓMETROS (X 1,000)****DESCRIPCIÓN**

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Líquido de frenos



Alineamiento y balanceo de ruedas

EFECTUAR SI LA INSPECCIÓN MULTIPUNTO LO RECOMIENDA

Rotación e Inspección estado y presión de neumáticos

Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂	Q	✂
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25 puntos de inspección alrededor del auto

Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Los intervalos de mantenimiento presentados deben realizarse cada 5,000 km o cada 6 meses, lo primero que suceda. El plan de mantenimiento presentado corresponde a condiciones normales. En condiciones severas (trocha, arrastre de remolque, frenado continuo, etc) la pauta difiere con intervalos más cortos. Las pautas pueden estar sujetas a cambios según comunicación de General Motors.